

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般ごみ	1号炉	303.61	268.79	283.94									
	2号炉	307.84	322.54	312.33									

測定位置：燃烧室出口	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	800℃以上	935	920	928									
2号炉		922	911	907									

測定位置：集じん器入口	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	200℃前後	200	200	200									
2号炉		200	200	200									

測定位置：煙道	管理値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
1 号炉	100ppm以下	0	0	0									
2 号炉		0	0	13									

[illegible]

6. 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1)ばい煙 測定位置：バグフィルター出口

	測定項目	単位	基準値	測定結果					
1号炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	48	0.133					
	ばいじん濃度	g/m ³ N	0.015	0.01未満					
	塩化水素濃度	mg/m ³ N	700	25					
	窒素酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	250	66					
	測定年月日			R7.5.14					
	測定結果の得られた年月日			R7.5.27					
2号炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	48	0.018未満					
	ばいじん濃度	g/m ³ N	0.015	0.01未満					
	塩化水素濃度	mg/m ³ N	700	41					
	窒素酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	250	98					
	測定年月日			R7.5.14					
	測定結果の得られた年月日			R7.5.27					

(2)ダイオキシン類 測定位置：バグフィルター出口

	単位	基準値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	5			
2号炉					

7. 処分した一般廃棄物のごみ質

		第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
測定年月日		R7. 4. 21			
ごみの種類組成	紙・布類	50.4 %			
	ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類	16.1 %			
	木、竹、わら類	0.7 %			
	ちゅう芥類	27.4 %			
	不燃物類	0.7 %			
	その他	4.7 %			
単位容積重量		270 kg/m ³			
ごみの3成分	水分	66.5 %			
	灰分	2.8 %			
	可燃物	30.7 %			
低位発熱量(計算値)		980 Kcal/kg			
低位発熱量(実測値)		4,100 KJ/kg			